

ПРАЙС- ЛИСТ Компрессорно-конденсаторные агрегаты низкотемпературные POLAIR на базе спиральных компрессоров Danfoss*

Компрессорно-конденсаторные агрегаты - неотъемлемая часть холодильной машины, используются в системах выносного холода. Высокая холодопроизводительность позволяет создавать необходимый низкотемпературный режим в камерах до 230 м3. Стандартная комплектация ККА: спиральный компрессор с вентилями, акустическая изоляция, 6-ти полюсной малошумный электродвигатель, ресивер, смотровое стекло, фильтр-осушитель, автоматическое реле низкого и высокого давления, встроенная автоматика. Возможно применений всех опций. Тип монтажа - на горизонтальной поверхности



Модель	Артикул	Хладагент	Холодопроизводительность при t кам - 20°C/t окр +30°C, Вт	Номер корпуса	Напряжение, В	Цена, Руб	Термостат обогрева компрессора и ресивера (Т)(входит в зимний к-т)	Блок плавного регулирования скорости вентилятора (V) (входит в зимний к-т)	Маслоотделитель (So)	Отделитель жидкости (SI)	Фильтр антикислотный (F)	Акустический чехол компрессора (C)	Зимняя опция (I)
ККА низкотемпературные (основные модели)						Дополнительные опции							
CUB - LLZ013	1605002d	R 404a	3734	1	380	419 000	715	10 903	11 975	7 150	8 758	21 450	50 050
CUB - LLZ015	1605001d	R 404a	4535	1	380	425 000	715	10 903	11 975	7 150	8 758	21 450	50 050
CUB - LLZ018	1605101d	R 404a	5333	2	380	510 000	715	10 903	11 975	7 150	8 758	21 450	50 050
CUB - LLZ024	1605102d	R 404a	6812	2	380	650 000	715	10 903	11 975	7 150	8 758	21 450	50 050
CUB - LLZ034	1605103d	R 404a	9338	2	380	660 000	715	10 903	11 975	7 150	8 758	21 450	50 050

*Производитель оставляет за собой право применения комплектующих различных торговых марок и производителей не вносящих существенных и принципиальных изменений в эксплуатационные свойства и характеристики оборудования