

Настольные охлаждаемые витрины (витрины для ингредиентов) могут использоваться вместе со столами для пиццы и как отдельные единицы холодильного оборудования

Предназначены для установки как с фиксацией на бортах гранитной столешницы столов для пиццы Polair, так и на любых ровных поверхностях (благодаря наличию регулируемых по высоте стоек). В том числе - на столешницах холодильных и нейтральных столов, элементах линий раздачи, барных стойках, прилавках и т.п.

Поставляются в трех вариантах исполнения – витрины открытого типа (предназначена для применения с gastronormами с крышками), с поднимающейся крышкой из нержавеющей стали, с защитным стеклянным коллаком и светодиодной подсветкой. Рассчитаны на применение стандартных gastronormов. Gastronormы в комплект поставки витрин не входят.



Внешние и внутренние обшивки корпуса витрин выполнены из пищевой нержавеющей стали

Витрины работают при температуре окружающей среды от +12 до +32°C.

Диапазон рабочих температур от +2 до +10°C.

Витрины оснащены статической системой охлаждения. Хладагент R600.







В качестве терморегулятора применен электронный блок управления.

Оттайка автоматическая с системой испарения конденсата.

Базовые цены с учетом НДС

\* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Настольные витрины среднетемпературные							
Рабочий диапазон температур +2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 32° С							
Хладагент R134a							
Артикул	Фото	Модель	Для моделей	Кол-во gastronormов*	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
<b>Витрины для установки на борта столов для пиццы POLAIR с боковым расположением агрегата</b>							
<b>Под gastronormности GN 1/3</b>							
П0000017178		VT2-G (1/3)	TM2pizza, TM2GNpizza, TM2, TM2GN, TB2GN	3+1	1200x400x220	Витрина открытого типа. Рассчитана на gastronormности (3xGN1/3 и 1xGN 1/2)	50 000
П0000017179		VT2-G (1/3) с крышкой	TM2pizza, TM2GNpizza, TM2, TM2GN, TB2GN	3+1	1200x400x245	Витрина с откидной крышкой из нерж стали. Рассчитана на gastronormности (3xGN1/3 и 1xGN 1/2)	54 100
П0000017181		VT2v-G (1/3)	TM2pizza, TM2GNpizza, TM2, TM2GN, TB2GN	3+1	1200x400x420	Витрина со стеклянным защитным коллаком с LED подсветкой. Рассчитана на gastronormности (3xGN1/3 и 1xGN 1/2)	64 600
П0000017184		VT3-G (1/3)	TM3pizza, TM3GNpizza, TM3, TM3GN, TB3GN	7	1630x400x220	Витрина открытого типа. Рассчитана на gastronormности GN1/3	53 700
П0000017185		VT3-G (1/3) с крышкой	TM3pizza, TM3GNpizza, TM3, TM3GN, TB3GN	7	1630x400x245	Витрина с откидной крышкой из нерж стали. Рассчитана на gastronormности GN1/3	57 000
П0000017186		VT3v-G (1/3)	TM3pizza, TM3GNpizza, TM3, TM3GN, TB3GN	7	1630x400x420	Витрина со стеклянным защитным коллаком с LED подсветкой. Рассчитана на gastronormности GN1/3	69 700
<b>Под gastronormности GN 1/4</b>							
П0000017167		VT2-G (1/4)	TM2pizza, TM2GNpizza, TM2, TM2GN, TB2GN	5	1200x340x220	Витрина открытого типа. Рассчитана на gastronormности GN1/4	48 600
П0000017168		VT2-G (1/4) с крышкой	TM2pizza, TM2GNpizza, TM2, TM2GN, TB2GN	5	1200x340x245	Витрина с откидной крышкой из нерж стали. Рассчитана на gastronormности GN1/4	52 400
П0000017169		VT2v-G (1/4)	TM2pizza, TM2GNpizza, TM2, TM2GN, TB2GN	5	1200x340x420	Витрина со стеклянным защитным коллаком с LED подсветкой. Рассчитана на gastronormности GN1/4	61 500
П0000017171		VT3-G (1/4)	TM3pizza, TM3GNpizza, TM3, TM3GN, TB3GN	7	1630x340x220	Витрина открытого типа. Рассчитана на gastronormности GN1/4	51 800
П0000017172		VT3-G (1/4) с крышкой	TM3pizza, TM3GNpizza, TM3, TM3GN, TB3GN	7	1630x340x245	Витрина с откидной крышкой из нерж стали. Рассчитана на gastronormности GN1/4	55 100
П0000017173		VT3v-G (1/4)	TM3pizza, TM3GNpizza, TM3, TM3GN, TB3GN	7	1630x340x420	Витрина со стеклянным защитным коллаком с LED подсветкой. Рассчитана на gastronormности GN1/4	66 300
<b>Витрины для установки на борта столов для пиццы POLAIR с нижним расположением агрегата</b>							

Под гастремкости GN 1/3							
П0000017177		VTi2-G (1/3)	TMi2pizza, TM2iGNpizza, TMi2, TM2iGN, TBi2, TBi2GN	3	900x400x220	Витрина открытого типа. Рассчитана на гастремкости GN1/3	47 600
П0000017183		VTi3-G (1/3)	TMi3pizza, TM3iGNpizza, TMi3, TM3iGN, TBi3, TBi3GN	5	1375x400x220	Витрина открытого типа. Рассчитана на гастремкости GN1/3	52 900
П0000017187		VTi4-G (1/3)	TMi4pizza, TM4iGNpizza, TMi4, TM4iGN, TBi4, TBi4GN	8	1850x400x220	Витрина открытого типа. Рассчитана на гастремкости GN1/3	57 100
Под гастремкости GN 1/4							
П0000017166		VTi2-G (1/4)	TMi2pizza, TM2iGNpizza, TMi2, TM2iGN, TBi2, TBi2GN	3	900x340x220	Витрина открытого типа. Рассчитана на гастремкости GN1/4	45 500
П0000017170		VTi3-G (1/4)	TMi3pizza, TM3iGNpizza, TMi3, TM3iGN, TBi3, TBi3GN	6	1375x340x220	Витрина открытого типа. Рассчитана на гастремкости GN1/4	50 200
П0000017175		VTi4-G (1/4)	TMi4pizza, TM4iGNpizza, TMi4, TM4iGN, TBi4, TBi4GN	9	1850x340x220	Витрина открытого типа. Рассчитана на гастремкости GN1/4	54 500

\* приведены значения максимального кол-ва гастремкостей. Гастремкости в комплект поставки не входят.

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств