

ПРАИС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard со стеклянными дверьми

Шкафы POLAIR Standard со стеклянной дверью имеют цельнозаливной пенополиуретаном корпус с обшивками из стали с полимерным покрытием - снаружи и изнутри.

Оснащены профессиональной динамической системой охлаждения. Терморегулятор - электронный блок управления.

Оттайка - автоматическая с системой испарения конденсата.

Информационная панель - канале с подсветкой и вертикальная внутренняя подсветка товара - для привлечения внимания покупателей к товару.


Двери в алюминиевых рамах с легкозаменяемым уплотнителем с магнитной вставкой, обеспечивают отменную термоизоляцию охлаждаемого пространства и превосходные экспозиционные свойства шкафов.



Базовые цены с учетом НДС

ia не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур +1...+10° C, работают при температуре окр. среды до +32° C Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм							
Артикул	Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
1103408d		DM105-S	Standard	500	697x710x1960	Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой	76 870
1103446d		DM105-S 2.0	Standard	500	697x710x1960	Внутренний объем 500л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	85 500
1002102d		DM107-S	Standard	700	697x945x1960	Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой	88 550
1002110d		DM107-S 2.0	Standard	700	697x945x1960	Внутренний объем 700л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	95 500
1104194d		DM110Sd-S	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1 000л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери купе	121 000
1104227d		DM110Sd-S 2.0	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1 000л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери купе. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	137 720
1004082d		DM114Sd-S	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1 400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, двери купе	133 320
1004089d		DM114Sd-S 2.0	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1 400л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери купе. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	146 630
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур +1...+10° C, работают при температуре окр. среды до +32° C Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм							
Артикул	Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
1104204d		DM110-S	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с LED подсветкой, двери распашные	119 680

1004080d		DM114-S	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери распашные	131 000
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур -5...+5° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм							
Артикул	Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
1104245d		DV110-S	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с LED подсветкой, двери распашные	128 280
1004095d		DV114-S	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери распашные	138 000
Рабочий диапазон температур -8...0° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 404a или R290. Толщина стенки корпуса 43 мм							
Артикул	Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание 	Цена*, Руб
1108020d		DP102-S	Standard	150	600x625x890	Внутренний объем 150л, специальный шкаф для икры и пресервов, 2 полки, внутренняя LED подсветка, механический замок	66 700
1103453d		DP105-S	Standard	500	697x710x1960	Внутренний объем 500л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, механический замок	94 000
1002114d		DP107-S	Standard	700	697x945x1960	Внутренний объем 700л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, механический замок	98 890

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств