POLAIR

| | |
|---|---|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | MB211R |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 23.11.2026 |

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

# MB211R

## Рекомендованная розничная цена: 121 610 рублей с НДС



### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Размеры: | 840x738x600 |
| Температурный режим, °C: | -15...- 25 |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |
| Номинальный ток, А: | 6,3 |
| Хладагент: | R404A |
| Тип оттайки: | ТЭН 1150 |
| Доза заправки R404, г: | 520 |
| КОНДЕНСАТОР: | Микроканальный алюминиевый |
| Подсветка: | LED |
| Количество вентиляторов, шт.: | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Производительность, м?/час: | 600 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ : | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,6 |
| Поверхность, м?: | 8,93 |

| | |
|---|---|
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм : | 200 |
| Производительность, м?/час: | 1200 |
| Производительность, м3/час: | 1200 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин: | 18/2600 |
| Потребляемая мощность, кВт.: | 1,263 |
| Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°С: | 3,9 ... 10,2 |
| Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°С: | 4 ... 12,7 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.