POLAIR

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MM218R
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	23.11.2026

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

MM218R

Рекомендованная розничная цена: 115 170 рублей с НДС



Технические характеристики

Размеры:	840x738x600
Температурный режим, °C:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	6,0
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	ТЭН 1150
Доза заправки R404, г:	620
КОНДЕНСАТОР:	Микроканальный алюминиевый
Подсветка:	LED
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	1200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	8,93

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м?/час:	1200
Производительность, м3/час:	1200
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин:	18/2600
Потребляемая мощность, кВт.:	1,22
Камера м3, при t окр. среды 25°С:	11,9 ... 18,4

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.