

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MB109T

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

22.04.2026



MB109T

Рекомендованная розничная цена: 152 740 руб.



Технические характеристики

Размеры:	1003x603x545
Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	21
Хладагент:	R290
Тип оттайки:	ТЭН
Доза заправки R290, гр:	150
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	2,8
Поверхность, м?:	8,4
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	840
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	4,2

Поверхность, м?:	4,5
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м ³ /час:	600
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всас. трубки, мм:	10
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	8
Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	2,7 ... 6
Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	3,3 ... 7,5

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.