

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM115S GREEN

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

11.03.2026



MM115S GREEN

Рекомендованная розничная цена: 83 428 руб.



Технические характеристики

Размеры:	807x490x704
Кол-во компрессоров, шт:	1
Максимальное энергопотребление, Вт R290:	840
Температурный режим, °С:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	3,9
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	13000
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R290:	13
Хладагент:	R290
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R404:	18
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R290, гр:	150
Холодопроизводительность Вт, не менее:	1400
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	6,25

Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м ³ /час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м ² :	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м ³ /час:	600
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Освещение камеры и кабель выключателя:	2x0,75
Производительность, м ³ /час:	600
Камера м3, при t окр. среды 25°C:	7,8 ... 14

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.