POLAIR

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	SM226M
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	23.11.2026

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

SM226M

Рекомендованная розничная цена: 136 885 рублей с НДС



Технические характеристики

Температурный режим, °C:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	400/50
Номинальный ток, А:	5
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрическая
Доза заправки R404, г:	630
КОНДЕНСАТОР:	Микроканальный алюминиевый
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	1200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600

Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м?/час:	1200
Потребляемая мощность, кВт.:	2,2
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	715x420x284
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	754x315x600
Камера м3, при t окр. среды 25°С:	17,1 ... 31

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.