

## ПРАЙС - ЛИСТ Низкотемпературные шкафы POLAIR со стеклянными дверьми

- Высокое качество экспозиции замороженных продуктов
- Надежность хранения при необходимой для них температуре
- Экономичность энергопотребления
- Удобство использования и обслуживания
- Привлекательный дизайн
- Наличие на слэде ПОЛАИР



Температурный диапазон от -21 до -18° обеспечивает качественное хранение любых замороженных продуктов и мороженого

Условия окружающей среды (температура +25°, относительная влажность воздуха - 60% - 3-й климатический класс) типичны для любых торговых помещений, а также, залов ресторанов и кафе

Двухкамерный стеклопакет двери с к-стеклом и аргонном в одной из камер гарантирует отменную термоизоляцию содержимого, экономичность энергопотребления шкафа и прозрачность стекла во всех режимах работы



Алюминиевые с подогревом рамы дверей обладают высокой механической прочностью, надежностью и отменным внешним видом

### Базовые цены с учетом НДС

Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.						
Рабочий диапазон температур -21...-18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С и отн влажности до 60%						
Хладагент R 404A или R290						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1108131d	DB102-S	Stsndard	130	606x675x870	Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема LED подсветка Замок, 2 навесные и базовая полки	101 565
1103466d	DB105-S	Stsndard	500	687x710x1960	Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 4 полки	139 995
1002513d	DB107-S	Stsndard	700	735x960x1996	Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 4 полки	155 062
1006102d	DB114-S	Stsndard	1400	1474x960x1996	Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 8 полок	252 540
1006076d	DB114-S без канале	Stsndard	1400	1474x960x1996	Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 8 полок	247 297