

ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR Smart door

Холодильные шкафы Smart door - модели с разделенными пополам дверьми при общем охлаждаемом объеме.



EXTRA TEMPERATURE – минимизация потерь холода при открывании двери – максимальное сохранение свежести продуктов

EXTRA ENERGY – отсутствие существенных потерь холода (неизбежных при открывании полноразмерных дверей) – снижение энергозатрат на их компенсацию

EXTRA LIFE — двойное количество гарантированных открываний дверей - увеличенный срок эксплуатации

Прочие свойства соответствуют основным ТТХ базовых моделей шкафов серий Standard и Grande

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы из оцинкованной стали с полимерным покрытием с глухими дверьми Рабочий диапазон температур 0...+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1103472d	CM105hd-S	Standard	500	697x695x1960	Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери	104 707
1001172d	CM107hd-S	Standard	700	697x925x1960	Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери	125 965
1003146d	CM114hd-S	Standard	1400	1402x925x1960	Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через четыре двери	182 898
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1005117d	CB107hd-S	Standard	700	735x960x1996	Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, подсветка, GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери	163 785
1006129d	CB114hd-S	Standard	1400	1474x960x1996	Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через четыре двери	254 065
Холодильные шкафы из нержавеющей стали с глухими дверьми Рабочий диапазон температур 0...+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1103427d	CM105hd-G	Grande	500	697x695x1960	Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери	136 579
1001079d	CM107hd-G	Grande	700	697x925x1960	Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери	159 169
	CM114hd-G	Grande	1400	1402x925x1960	Верхнее расположение агрегата 4 полки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери	скоро

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1005116d	CB107hd-G	Grande	700	735x960x1996	Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери	188 592
1006130d	CBhd114-G	Standard	1400	1474x960x1996	Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка GN2/1 Доступ к общему охлаждаемому объему через четыре двери	266 367
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур +1...+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1103470d	DM105hd-S	Standard	500	697x710x1960	Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери	100 447
1002300d	DM107hd-S	Standard	700	697x945x1960	Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери	114 070
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур -21...-18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С и отн влажности до 60% Хладагент R 404A или R290						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1103471d	DB105hd-S	Standard	500	687x710x1960	Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери Вертикальная LED подсветка выкладки и канале 4 полки	159 108
1002525d	DB107hd-S	Standard	700	735x960x1996	Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери Вертикальная LED подсветка выкладки и канале 4 полки	191 133

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств