

ПРАИС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard со стеклянными дверьми

Шкафы POLAIR Standard со стеклянной дверью имеют цельнозаливной пенополиуретаном корпус

с обшивками из стали с полимерным покрытием - снаружи и изнутри.

Оснащены профессиональной динамической системой охлаждения.

Терморегулятор - электронный блок управления.

Оттайка - автоматическая с системой испарения конденсата.

Информационная панель - канале с подсветкой и вертикальная внутренняя подсветка товара -

для привлечения внимания покупателей к товару.

Двери в алюминиевых рамах с легкозаменяемым уплотнителем с магнитной вставкой, обеспечивают отменную

термоизоляцию охлаждаемого пространства и превосходные экспозиционные свойства шкафов.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг



Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур +1...+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1103408d	DM105-S	Standard	500	697x710x1960	Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой	86 925
1103446d	DM105-S 2.0	Standard	500	697x710x1960	Внутренний объем 500л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	97 092
1002102d	DM107-S	Standard	700	697x945x1960	Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой	100 650
1002110d	DM107-S 2.0	Standard	700	697x945x1960	Внутренний объем 700л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	108 773
1104204d	DM110-S	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с LED подсветкой, двери распашные	137 148
1104194d	DM110Sd-S	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1 000л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери купе	137 758
1104227d	DM110Sd-S 2.0	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1 000л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери купе Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	156 973
1004080d	DM114-S	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери распашные	149 043
1004082d	DM114Sd-S	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1 400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, двери купе	152 398
1004089d	DM114Sd-S 2.0	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1 400л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери купе Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	168 258

**Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.
Рабочий диапазон температур -5...+5° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм**

Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1104245d	DV110-S	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с LED подсветкой, двери распашные	145 821
1004095d	DV114-S	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери распашные	157 075

**Рабочий диапазон температур -8...0° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 43 мм**

Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1108151d	DP102-S	Standard	150	600x625x890	Внутренний объем 150л, специальный шкаф для икры и пресервов, 2 полки, внутренняя LED подсветка, механический замок	75 986
1103453d	DP105-S	Standard	500	697x710x1960	Внутренний объем 500л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, механический замок	107 258
1002114d	DP107-S	Standard	700	697x945x1960	Внутренний объем 700л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, механический замок	112 748

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств