

ПРАЙС - ЛИСТ - ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, ДВЕРИ

Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850*800 (базовый вариант) и для светового проема 1930*900 (дополнительная опция) - распашные, для светового проема 1200*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 мм

Базовые цены с учетом НДС

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ С ОТКАТНОЙ ДВЕРЬЮ

	Цена, Руб.
ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ (без панелей, с комплектацией)	131 567

Комплектация: 1 упаковка - комплект деталей для сборки откатной двери, комплект ручка и замок, метизы
2 упаковка - козырек, кронштейны, профиль алюминиевый L = 2 710 мм, уплотнение двери

Дверные блоки с откатной дверью для различной высоты камер(дверь,пан.дв.проема,панель-арка,комплектация)

Размер	Артикул	Комплектация	Цена, Руб.
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)	1260012/1160316	1800 x2040 (пан.дв.пр.2040*300-2шт; арка 1200*190)	142 594
	126009	2400 x2040 (пан.дв.пр.2040*600-2шт;арка 1200*190)	150 798
		3000 x2040 (пан.дв.пр 2040*900-2шт;арка 1200*190)	158 990
		3600 x2040 (пан.дв.пр 2040*900-2шт;арка 1200*190)	172 122
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)	1260021/1260880	1800 x2300 (пан.дв.пр.2300*300-2шт;арка 1200*450)	145 832
		2400 x2300 (пан.дв.пр.2300*600-2шт;арка 1200*450)	155 090
	1360114	3000 x2300 (пан.дв.пр.2300*900-2шт;арка 1200*450)	164 334
		3600 x2300 (пан.дв.пр.2300*1200-2шт;арка 1200*450)	173 417
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)	1360557	1800 x2560 (пан.дв.пр.2560*300-2шт;арка 1200*710)	149 557
	1360346	2400 x2560 (пан.дв.пр.2560*600-2шт;арка 1200*710)	159 854
		3000 x2560 (пан.дв.пр.2560*900-2шт;арка 1200*710)	170 137
		3600 x2560 (пан.дв.пр.2560*1200-2шт;арка 1200*710)	180 435
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)	1260609/1160491	1800 x2040 (пан.дв.пр.2040*300-2шт; арка 1200*190)	143 308
	1360477	2400 x2040 (пан.дв.пр.2040*600-2шт;арка 1200*190)	152 445
		3000 x2040 (пан.дв.пр 2040*900-2шт;арка 1200*190)	161 568
		3600 x2040 (пан.дв.пр 2040*900-2шт;арка 1200*190)	176 081
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)	1260699/1260700	1800 x2300 (пан.дв.пр.2300*300-2шт;арка 1200*450)	147 465
		2400 x2300 (пан.дв.пр.2300*600-2шт;арка 1200*450)	157 762
		3000 x2300 (пан.дв.пр.2300*900-2шт;арка 1200*450)	168 059
		3600 x2300 (пан.дв.пр.2300*1200-2шт;арка 1200*450)	178 356
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)	1360359	1800 x2560 (пан.дв.пр.2560*300-2шт;арка 1200*710)	151 622
	1360517	2400 x2560 (пан.дв.пр.2560*600-2шт;арка 1200*710)	163 093
		3000 x2560 (пан.дв.пр.2560*900-2шт;арка 1200*710)	174 550
		1260737	3600 x2560 (пан.дв.пр.2560*1200-2шт;арка 1200*710)

Дополнительное оборудование:

Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери

Тип дверного блока	Толщина панели	
	80 мм	100 мм
	Цена, Руб.	Цена, Руб.
Дверной блок распашной со св. пр. 800*1850	5083	5083
Дверной блок распашной со св. пр. 900*1930	5592	5592
Дверной блок с контейнерной дверью	5083	5083
Дверной блок с откатной дверью	9048	9048

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств