POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CR10-L (230V)
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	22.11.2026

CR10-L (230V)

Рекомендованная розничная цена: 304 898 рублей с НДС



Технические характеристики

Кол-во уровней:	10
Направляющие GN1/1 или EN 40x60:	+
Расстояние между направляющими, мм:	68
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %):	до +40 / до 80
Размеры:	800x800x1620
Температура в камере:	до -35°C
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Система электропитания, В/Гц:	230 В (400 V) / 50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	1550
Хладагент:	R404/R452
Тип оттайки:	принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери
Терморегулятор:	электронный блок управления с классическим дисплеем
Охлаждение:	+90…+3°C
Время охлаждения:	90 мин
Масса охлаждаемого продукта, кг:	35

Режим мягкого охлаждения:	+
Масса замораживаемого продукта, кг:	25
Время заморозки:	240 минут
Замораживание:	+90...- 18°C
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	+
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Размещение гастроемкостей/противней:	на направляющих под GN1/1 и EN 40x60

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.