POLAIR


АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MM232S
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	06.11.2026

MM232S

Рекомендованная розничная цена: 206 094 рублей с НДС





Технические характеристики

Габаритные размеры:	807x790x704
Температурный режим, °С:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	3000
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	36
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	840
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	80/2400
Диаметр крыльчатки, мм:	250
Производительность, м?/час:	1900
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый

Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	55/2300
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м?/час:	1900
Дальность струи воздуха, м:	9
Внешний силовой электрокабель:	4x1,5+1x1,5
Силовой соеденит. э/кабель:	2x0.75
Камера м3, при t окр. среды 25°С:	30,7 ... 40

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.