

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MB214S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

07.06.2026



MB214S

Рекомендованная розничная цена: 153 082 рублей с НДС



Технические характеристики

Габаритные размеры:	827x790x704
Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	1700
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	27
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	900
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	1200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый

Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м ³ /час:	1200
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	4x1,5+1x1,5
Силовой соединит. э/кабель:	2x0.75
Камера 80 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C:	5,1 ... 13
Камера 100 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C:	5,7 ... 16,2

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.