POLAIR


ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MM109S
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	06.11.2026

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

MM109S

Рекомендованная розничная цена: 90 971 рублей с НДС





Технические характеристики

Габаритные размеры:	807x490x704
Температурный режим, °С:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	220/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	600
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	10
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	620
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	6,25
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый

Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м?/час:	600
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Силовой соеденит. э/кабель:	2x0.75
Камера м3, при t окр. среды 25°С:	4,4 ... 8,7

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.