

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MB211R

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

18.06.2026



## MB211R

Рекомендованная розничная цена: 103 368 рублей с НДС



### Технические характеристики

Размеры:	840x738x600
Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	6,3
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	ТЭН 1150
Доза заправки R404, г:	520
КОНДЕНСАТОР:	Микроканальный алюминиевый
Подсветка:	LED
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м²:	8,93

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	1200
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	1200
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/2600
Потребляемая мощность, кВт.:	1,263
Камера 80 мм, м <sup>3</sup> , при t окр. среды 25°C:	3,9 ... 10,2
Камера 100 мм, м <sup>3</sup> , при t окр. среды 25°C:	4 ... 12,7

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.