

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MB109R
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	08.12.2025



## MB109R

Рекомендованная розничная цена: 94 240 руб.



### Технические характеристики

Размеры:	840x420x600
Температурный режим, °C:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	5,8
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	ТЭН 700
Доза заправки R404, г:	450
КОНДЕНСАТОР:	Микроканальный алюминиевый
Подсветка:	LED
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м <sup>2</sup> :	4,63

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	10/1300
Диаметр крыльчатки, мм :	230
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	600
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	600
Потребляемая мощность, кВт.:	0,935
Камера 80 мм, м <sup>3</sup> , при t окр. среды 25°C:	2,7 ... 6
Камера 100 мм, м <sup>3</sup> , при t окр. среды 25°C:	3,3 ... 7,5

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.