

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM232R

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

30.04.2026



MM232R

Рекомендованная розничная цена: 146 050 руб.



Технические характеристики

Размеры:	840x738x600
Температурный режим, °С:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	380/50
Номинальный ток, А:	6,6
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	ТЭН 1150
Доза заправки R404, г:	500
КОНДЕНСАТОР:	Микроканальный алюминиевый
Подсветка:	LED
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	120/2500
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	1800
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м²:	8,93

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	64/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м ³ /час:	1800
Производительность, м ³ /час:	1800
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	64/2600
Потребляемая мощность, кВт.:	3
Камера м ³ , при t окр. среды 25°C:	30,7 ... 40

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.