POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MM111R
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	06.11.2026

MM111R

Рекомендованная розничная цена: 83 656 рублей с НДС



Технические характеристики

Размеры:	840x420x600
Температурный режим, °C:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	3,8
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	ТЭН 700
Доза заправки R404, г:	560
КОНДЕНСАТОР:	Микроканальный алюминиевый
Подсветка:	LED
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	4,63

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	10/1300
Диаметр крыльчатки, мм :	230
Производительность, м?/час:	600
Производительность, м3/час:	600
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин:	18/1300
Потребляемая мощность, кВт.:	0,76
Камера м3, при t окр. среды 25°С:	4,9 ... 9,5

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.