

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:
МОДЕЛЬ: MB214T

КОЛИЧЕСТВО:
СОГЛАСОВАНИЕ:
ДАТА: 07.12.2025



MB214T

Рекомендованная розничная цена: 206 933 руб.



Технические характеристики

Размеры:	1003x853x545
Температурный режим, °C:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	400/50
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	27
Тип оттайки:	ТЭН
Доза заправки R404, г:	850
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	2,8
Поверхность, м²:	13,4
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	1680
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	4,2
Поверхность, м²:	7,2

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м³/час:	1200
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всас. трубки, мм:	16
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	10
Производительность, м³/час:	1200
Камера 80 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C:	5,1 ... 13
Камера 100 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C:	5,7 ... 16,2

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.