

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM222T

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

30.05.2026



## MM222T

Рекомендованная розничная цена: 179 744 рублей с НДС



### Технические характеристики

Размеры:	1003x853x545
Температурный режим, °С:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	400/50
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	26
Хладагент:	R404
Тип оттайки:	ТЭН
Доза заправки R404, г:	860
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	2,8
Поверхность, м²:	10
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	300
Производительность, м³/час:	1400
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	4,2

Поверхность, м?:	7,2
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	1400
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всас. трубки, мм:	12
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	8
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	1200
Камера м <sup>3</sup> , при t окр. среды 25°C:	14,7 ... 27

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.