

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MB214S GREEN

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

24.06.2026



## MB214S GREEN

Рекомендованная розничная цена: 137 444 рублей с НДС



### Технические характеристики

Размеры:	807x790x704
Кол-во компрессоров, шт:	2
Максимальное энергопотребление, Вт R290:	1400
Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	6,2
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	22000
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R290:	22
Хладагент:	R290
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R404:	27
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R290, гр:	150+150
Холодопроизводительность Вт, не менее:	1375
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	11,14

Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	1200
<b>ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :</b>	<b>Медно-алюминиевый трубчатый2</b>
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м <sup>2</sup> :	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	1200
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Освещение камеры и кабель выключателя:	2x0,75
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	1200
Камера 80 мм, м <sup>3</sup> , при t окр. среды 25°C:	5,1 ... 13
Камера 100 мм, м <sup>3</sup> , при t окр. среды 25°C:	5,7 ... 16,2

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.