POLAIR

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MB108S GREEN
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	22.11.2026

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

MB108S GREEN

Рекомендованная розничная цена: 99 080 рублей с НДС



Технические характеристики

Размеры:	807x490x704
Кол-во компрессоров, шт:	1
Максимальное энергопотребление, Вт R290:	960
Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	5
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R290:	16
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R404:	17
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R290, гр:	140
Холодопроизводительность Вт, не менее:	860
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	6,25
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300

Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м?/час:	600
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Освещение камеры и кабель выключателя:	2x0,75
Производительность, м3/час:	600
Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°С:	1,9 ... 5
Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°С:	2,6 ... 6,2

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.