

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM111S GREEN

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

03.05.2026



MM111S GREEN

Рекомендованная розничная цена: 86 869 руб.



Технические характеристики

Размеры:	807x490x704
Кол-во компрессоров, шт:	1
Максимальное энергопотребление, Вт R290:	630
Температурный режим, °С:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	3,5
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	8000
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R290:	10
Хладагент:	R290
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R404:	12
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R290, гр:	150
Холодопроизводительность Вт, не менее:	1060
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	6,25

Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м ³ /час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый трубчатый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м ² :	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м ³ /час:	600
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Освещение камеры и кабель выключателя:	2x0,75
Камера м3, при t окр. среды 25°С:	4,9 ... 9,5

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.