

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SM232S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

29.04.2026



SM232S

Рекомендованная розничная цена: 220 992 руб.



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температурный режим, °С: | -5...+10 |
| Система электропитания, В/Гц: | 380/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 3000 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 36 |
| Хладагент: | R404A |
| Тип оттайки: | электрический |
| Доза заправки R404, г: | 840 |
| КОНДЕНСАТОР: | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,2 |
| Поверхность, м?: | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 80/1350 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 250 |
| Производительность, м?/час: | 1600 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ : | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,6 |

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Поверхность, м?: | 8,93 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 55/2300 |
| Диаметр крыльчатки, мм : | 200 |
| Дальность струи воздуха, м: | 9 |
| Диаметр всас. трубки, мм: | 16 |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм: | 8 |
| Внешний силовой электрокабель: | 4x1.5+1x1.5 |
| Силовой соединит. э/кабель: | 4x1+1x1,0 |
| Соединение датчиков: | 3x0,75 |
| Производительность, м3/час: | 1900 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм: | 790x315x704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм: | 715x420x284 |
| Камера м3, при t окр. среды 25°C: | 30,7 ... 40 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.