POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

| | |
|---|---|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | SB109S |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 06.11.2026 |

# SB109S

## Рекомендованная розничная цена: 137 611 рублей с НДС



### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Температурный режим, °С: | -15...- 25 |
| Система электропитания, В/Гц: | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 1200 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 25 |
| Хладагент: | R404A |
| Тип оттайки: | электрический |
| Доза заправки R404, г: | 510 |
| КОНДЕНСАТОР: | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,2 |
| Поверхность, м?: | 6,25 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Производительность, м?/час: | 600 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ : | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,6 |

| | |
|---|---|
| Поверхность, м?: | 4,63 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм : | 200 |
| Дальность струи воздуха, м: | 4 |
| Диаметр всас. трубки, мм: | 12 |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм: | 6 |
| Внешний силовой электрокабель: | 2x1.5+1x1.5 |
| Силовой соеденит. э/кабель: | 4x1+1x1,0 |
| Соединение датчиков: | 3x0,75 |
| Производительность, м3/час: | 600 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм: | 490x315x704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм: | 415x420x284 |
| Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°С: | 2,7 ... 6 |
| Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°С: | 3,3 ... 7,5 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.