POLAIR

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	SB211S
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	06.11.2026

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

SB211S

Рекомендованная розничная цена: 151 635 рублей с НДС



Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	220/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	1300
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	26
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	800
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	1200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6

Поверхность, м?:	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всас. трубки, мм:	12
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	8
Внешний силовой электрокабель:	2x1.5+1x1.5
Силовой соеденит. э/кабель:	4x1+1x1,0
Соединение датчиков:	3x0,75
Производительность, м3/час:	1200
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	790x315x704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	715x420x284
Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	3,9 ... 10,2
Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	4 ... 12,7

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.