POLAIR

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	SM115P
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	12.09.2026

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

SM115P

Рекомендованная розничная цена: 174 340 рублей с НДС

Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	1180
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	630
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	6,25
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1

Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всас. трубки, мм:	12
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	8
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Силовой соеденит. э/кабель:	4x1,0+1x1,0
Соединение датчиков:	3x0,75
Дистанционная клавиатура:	4x0,75
Производительность, м3/час:	600
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	490x315x704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	650x512x278
Камера м3, при t окр. среды 25°C:	7,8 ... 14

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.