

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SB216P

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

12.06.2026



## SB216P

Рекомендованная розничная цена: 250 928 рублей с НДС



### Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	400/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	2100
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	730
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	1200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2

Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всас. трубки, мм:	16
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	8
Внешний силовой электрокабель:	4x1,5+1x1,5
Силовой соединит. э/кабель:	4x1,0+1x1,0
Соединение датчиков:	3x0,75
Дистанционная клавиатура:	4x0,75
Производительность, м3/час:	1200
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	790x315x704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	1050x512x278
Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	7,1 ... 15,2
Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C:	8 ... 19

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.