

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: SB109M
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 26.04.2026



SB109M

Рекомендованная розничная цена: 94 862 руб.



Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-15...- 25
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	6
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрическая
Доза заправки R404, г:	390
КОНДЕНСАТОР:	Микроканальный алюминиевый
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м²:	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600

Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м ³ /час:	600
Производительность, мЗ/час:	600
Потребляемая мощность, кВт.:	1,2
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	415x420x284
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	420x315x600
Камера 80 мм, мЗ, при t окр. среды 25°С:	2,7 ... 6
Камера 100 мм, мЗ, при t окр. среды 25°С:	3,3 ... 7,5

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.