POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MM342T
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	24.11.2026

MM342T

Рекомендованная розничная цена: 365 000 рублей с НДС



Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-5...+5
Система электропитания, В/Гц:	400/50
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	40
Хладагент:	R404
Тип оттайки:	ТЭН
Доза заправки R404, г:	3000
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,1
Поверхность, м?:	19,38
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	140/1380
Диаметр крыльчатки, мм:	350
Производительность, м?/час:	3835
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	4
Поверхность, м?:	17,95

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	3
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	145/2300
Диаметр крыльчатки, мм :	300
Производительность, м?/час:	6090
Дальность струи воздуха, м:	5
Диаметр всас. трубки, мм:	16
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	10
Компрессор:	AWS2512ZTZ
Камера м3, при t окр. среды 25°С:	37…62

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.