

ПРАЙС - ЛИСТ Шкафы холодильные фармацевтические ТМ POLAIR

Холодильные шкафы фармацевтические POLAIR предназначены для хранения лекарственных препаратов в лечебных и научно-исследовательских учреждениях, фармацевтических предприятиях, аптеках и имеют для этого всю необходимую разрешительную документацию.

Шкафы рассчитаны на высокие нагрузки профессионального использования.



Универсальный температурный диапазон от 0 до +15°C позволяет использовать одну и ту же модель как в качестве холодного (+2...+8°C), так и прохладного (+8...+15°C) шкафов.

Цельнозаливные пенополиуретаном корпуса с обшивками из стали с полимерным покрытием или из нержавеющей стали.

Динамическая система охлаждения, наличие сигнализации об отклонении температуры от заданной, микропереключателя для прекращения вращения вентилятора при открывании двери, замков, светодиодной подсветки, входящих в комплект стандартной поставки, обеспечивают оптимальные условия для хранения и продажи фармацевтических препаратов.

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Рекомендованные Розничные Цены - Руб без НДС - на основании пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ медицинские изделия (изделия медицинского назначения), освобождаются от налогообложения Налогом на добавленную стоимость

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми Рабочий диапазон температур 0...+15° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм					
Артикул	Модель	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб без НДС
1108050d	ШХФ-0,2ДС	200	606x630x890	3 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, теплопакет, замок	73 000
1108052d	ШХФ-0,4ДС	400	606x630x1780	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, теплопакет, замок	83 300
1103365d	ШХФ-0,5ДС	500	697x710x1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замок	89 900
1002089d	ШХФ-0,7ДС	700	697x945x1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замок	113 113
1104168d	ШХФ-1,0ДС	1000	1402x710x1960	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замки	143 300
1004070d	ШХФ-1,4ДС	1400	1402x945x1960	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замки	165 500

Холодильные шкафы с глухими дверьми

**Рабочий диапазон температур 0...+15° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм**

Артикул	Модель	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб без НДС
1108051d	ШХФ-0,2	200	606x630x890	3 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	71 500
1108062d	ШХФ-0,2 нерж	200	606x630x890	Обшивки корпуса и двери шкафа изготовлены из нержавеющей стали. 4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	79 900
1108053d	ШХФ-04	400	606x630x1780	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	80 800
1108064d	ШХФ-04 нерж	400	606x630x1780	Обшивки корпуса и двери шкафа изготовлены из нержавеющей стали. 4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	109 900
1103364d	ШХФ-0,5	500	697x690x1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	89 800
1103373d	ШХФ-0,5 нерж	500	697x690x1960	Обшивки корпуса и двери шкафа изготовлены из нержавеющей стали. 4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	118 000
1001116d	ШХФ-0,7	700	697x925x1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	111 990
1001119d	ШХФ-0,7 нерж	700	697x925x1960	Обшивки корпуса и двери шкафа изготовлены из нержавеющей стали. 4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	139 900
1104167d	ШХФ-1,0	1000	1402x690x1960	8 полок, микропереключатели, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замки	138 000
1104175d	ШХФ-1,0 нерж	1000	1402x690x1960	Обшивки корпуса и дверей шкафа изготовлены из нержавеющей стали. 8 полок, микропереключатели, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замки	172 990
1003096d	ШХФ-1,4	1400	1402x925x1960	8 полок, микропереключатели, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замки	156 500
1003111d	ШХФ-1,4 нерж	1400	1402x925x1960	Обшивки корпуса и дверей шкафа изготовлены из нержавеющей стали. 8 полок, микропереключатели, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замки	189 900

1008035d	ШХФ-1,4	700/700	1402x925x1960	Двухкамерный. 8 полок, микропереключатели, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замки	212 200
----------	---------	---------	---------------	---	---------

Холодильные шкафы ШХФ-0,5 доступны в комплекте с корзинами вместо полок

Корзины выдвигаются полностью на телескопических направляющих, которые имеют жесткую фиксацию к корпусу шкафов. Максимальная нагрузка на корзину - 20 кг (распределенных равномерно)

В комплект включены: Одна глубокая, нижняя корзина размером

569x500x190 мм с 2 разделительными перегородками

В зависимости от выбранной комплектации, 3, 4 или 5 корзин размером

569x500x120 мм с 2 разделительными перегородками

Шкафы изготавливаются на заказ.



Холодильные шкафы с глухими дверьми					
Рабочий диапазон температур 0...+15° С, работают при температуре окр. среды до +40° С					
Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм					
Артикул	Модель	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб без НДС
1103417d	ШХФ-0,5 с 4 корзинами	500	697x690x1960	3 мелких и 1 глубокая корзины, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	121 200
1103399d	ШХФ-0,5 с 5 корзинами	500	697x690x1960	4 мелких и 1 глубокая корзины, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	129 900
1103335d	ШХФ-0,5 с 6 корзинами	500	697x690x1960	5 мелких и 1 глубокая корзины, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	137 700

Дополнительные полки к шкафам			Цена*, Руб без НДС
Артикул			
	Полка к ШХФ 0,4 и ШХФ 0,4ДС		1 750
	Полка к ШХФ 0,5, ШХФ 1,0, ШХФ 0,5ДС и ШХФ 1,0ДС		1 750
	Полка к ШХФ 0,7, ШХФ 1,4, ШХФ 0,7ДС и ШХФ 1,4ДС		2 240

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств