

ПРАЙС-ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR серии M с микроканальным конденсатором

Сплит-системы серии M - компактные, экономичные и эффективные холодильные машины.

Состоят из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом.

Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки.

Тип установки внешнего блока – настенный, внутреннего – потолочный.

Конденсатор алюминиевый микроканальный с высокими теплообменными характеристиками

Имеют компактный корпус, установка доп. опций не предусмотрена

Условия эксплуатации при температуре от +10 до +32°C и относительной влажности от 80 до 40 %

В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений.



Базовые цены с учетом НДС

Модель	Артикул	Хладагент	Рабочий диапазон, ° C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, руб
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.						
SM 111 M	1601107d	R 404a	+10 ... -5	3,6 - 10,3	1/230/50	88 591
SM 115 M	1601108d	R 404a	+10 ... -5	5,8 - 14,9	1/230/50	103 952
SM 218 M	1602118d	R 404a	+10 ... -5	8,9 - 19,8	1/230/50	125 186
SM 226 M	1602119d	R 404a	+10 ... -5	13,7 - 33	3/400/50	136 885
SM 232 M	1602120d	R 404a	+10 ... -5	23,6 - 43	3/400/50	177 469
SB 109 M	1601105d	R 404a	-15...-25	2,1 - 8,7	1/230/50	111 603
SB 211 M	1602116d	R 404a	-15...-25	3,1 - 13,4	1/230/50	123 760
SB 214 M	1602117d	R 404a	-15...-25	4,4 - 17	3/400/50	145 837

Дополнительные опции

Навес защитный для холодильной машины 1-го габарита	4 362
Навес защитный для холодильной машины 2-го и 3-го габарита	5 998