

ПРАЙС - ЛИСТ Низкотемпературные шкафы POLAIR со стеклянными дверьми

Высокое качество экспозиции замороженных продуктов
Надежность хранения при необходимой для них температуре
Экономичность энергопотребления
Удобство использования и обслуживания
Привлекательный дизайн
Наличие на складе ПОЛАИР



Температурный диапазон от -21 до -18° обеспечивает качественное хранение любых замороженных продуктов и мороженого

Условия окружающей среды (температура +25°, относительная влажность воздуха - 60% - 3-й климатический класс) типичны для любых торговых помещений, а также, залов ресторанов и кафе

Двухкамерный стеклопакет двери с к-стеклом и аргонном в одной из камер гарантирует отменную термоизоляцию содержимого, экономичность энергопотребления шкафа и прозрачность стекла во всех режимах работы



Алюминиевые с подогревом рамы дверей обладают высокой механической прочностью, надежностью и отменным внешним видом

Базовые цены с учетом НДС

Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми.

Рабочий диапазон температур -21...-18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С и отн влажности до 60%

Хладагент R 404A или R290

Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	АКЦИЯ -15% с 07.09.2026	
						Цена, Руб с НДС	Цена, Руб с НДС
1108131d	DB102-S	Standard	130	606x675x870	Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема LED подсветка Замок, 2 навесные и базовая полки	86 330	101 565
1103466d	DB105-S	Standard	500	687x710x1960	Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 4 полки	118 996	139 995
1002513d	DB107-S	Standard	700	735x960x1996	Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 4 полки	131 803	155 062
1006102d	DB114-S	Standard	1400	1474x960x1996	Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 8 полок	214 659	252 540
1006076d	DB114-S без канале	Standard	1400	1474x960x1996	Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канале Замок, 8 полок	210 202	247 297

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств