



ПРАЙС - ЛИСТ

Среднетемпературные компрессорно-конденсаторные блоки SUSTERA серии RIME M и iM

**ПОДБЕРИТЕ
ХОЛОДИЛЬНУЮ МАШИНУ**
с учетом требований вашего проекта!

Базовая комплектация и опции ККБ:

- компрессор спиральный on/off (для серии M) / с регулированием производительности (для серии iM)
- ресивер
- обратный клапан на жидкостной линии на входе в ресивер
- фильтр-осушитель
- смотровое стекло
- запорные вентили
- автоматические реле высокого и низкого давлений
- автоматическое реле высокого давления для управления вентиляторами конденсатора (для серии M)
- манометры низкого и высокого давления
- датчик уровня масла в картере компрессора (только для серии iM по умолчанию)
- датчики давления всасывания и нагнетания (только для серии iM по умолчанию)
- подогрев ресивера для эксплуатации при низких температурах (только для серии iM по умолчанию)
- отделитель жидкости (опционально для серии M) / по умолчанию (для серии iM)
- маслоотделитель (опционально для серии M / по умолчанию для серии iM)
- устройство плавного управления скоростью вращения вентиляторов (опционально для серии M / по умолчанию для серии iM)
- акустическое исполнение корпуса (опционально для серии M / по умолчанию для серии iM)
- зимний комплект W - KVR+дифференциальный клапан на линии нагнетания (опционально для серии M / по умолчанию для серии iM)
- малошумный вентилятор (опционально для серии M / по умолчанию для серии iM)
- щит управления агрегатом (на базе логического контроллера с протоколом Modbus для серии iM)
- корпус агрегата металлический, белый
- дополнительная упаковка – обрешетка (опционально)
- комплект документации (паспорт агрегата, гидравлическая и электрическая схемы и спецификации)
- свободный подбор ККБ и конфигурация дополнительных опций доступны в программе подбора по QR коду



Артикул	Модель	Хладагент	Холодопроизводительность при Tкип=-10, Tконд=+45, кВт	Потребляемая мощность при Tкип=-10, Tконд=+45, кВт	Вес, кг	Напряжение, В	Кол-во х диаметр вентиляторов, мм	Объем ресивера, л	Диаметр жидкостной линии, мм	Диаметр всасывающей линии, мм	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Цена, РРЦ, рублей с НДС	Зимняя опция, W
Среднетемпературные ККБ на базе спирального компрессора on/off серии RIME M													
K.2517.0000.01.000	Rime M1	R 404a	3,54	2,08	140	380	1 x 450	10	10	19	1150x570x820	196 375	16 500
K.2515.0000.01.000	Rime M2	R 404a	4,82	2,66	140	380	1 x 450	10	10	19	1150x570x820	213 354	16 500
K.2560.0000.01.000	Rime M3	R 404a	5,85	3,26	170	380	1 x 500	10	12	22	1405x710x925	237 155	16 500
K.2513.0000.01.000	Rime M4	R 404a	7,09	3,69	170	380	1 x 500	12,5	12	22	1405x710x925	256 121	16 500
K.2511.0000.01.000	Rime M5	R 404a	8,45	4,3	170	380	1 x 500	16	12	22	1405x710x925	265 939	16 500
K.2509.0000.01.000	Rime M6	R 404a	10,35	5,24	175	380	1 x 500	16	12	22	1405x710x925	307 364	16 500
K.2504.0000.01.000	Rime M7	R 404a	12,74	6,66	195	380	2 x 500	20	12	28	1405x710x1420	356 369	26 800
K.2507.0000.01.000	Rime M8	R 404a	15,33	7,89	195	380	2 x 500	20	16	28	1405x710x1420	404 479	26 800
K.2503.0000.01.000	Rime M9	R 404a	17,83	8,94	200	380	2 x 500	20	16	28	1405x710x1420	410 901	26 800

Артикул	Модель	Хладагент	Холодопроизводительность при Tкип=-10, Tконд=+45, кВт	Потребляемая мощность при Tкип=-10, Tконд=+45, кВт	Вес, кг	Напряжение, В	Кол-во х диаметр вентиляторов, мм	Объем ресивера, л	Диаметр жидкостной линии, мм	Диаметр всасывающей линии, мм	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Цена, РРЦ, рублей с НДС	Зимняя опция, W
Среднетемпературные ККБ на базе спирального компрессора с регулируемой производительностью 10...100% серии RIME iM													
K.2547.0000.01.000	Rime iM1-W-LN-OS-SF6	R 404a	0,48...4,82	2,52	185	380	1 x 500	10	12	19	1405x710x925	406 184	по умолчанию
K.2546.0000.01.000	Rime iM2-W-LN-OS-SF6	R 404a	0,71...7,09	3,47	185	380	1 x 500	13	12	22	1405x710x925	442 574	по умолчанию
K.2545.0000.01.000	Rime iM3-W-LN-OS-SF6	R 404a	0,85...8,45	4,08	185	380	1 x 500	16	12	22	1405x710x925	480 138	по умолчанию
K.2544.0000.01.000	Rime iM4-W-LN-OS-SF6	R 404a	1,04...10,35	5,25	205	380	2 x 500	20,0	16	22	1405x710x1420	522 514	по умолчанию
K.2543.0000.01.000	Rime iM5-W-LN-OS-SF6	R 404a	1,18...11,78	5,85	205	380	2 x 500	20	16	28	1405x710x1420	569 512	по умолчанию
K.2542.0000.01.000	Rime iM6-W-LN-OS-SF6	R 404a	1,78...17,83	8,5	210	380	2 x 500	20	16	28	1405x710x1420	620 801	по умолчанию

*Производитель оставляет за собой право применения комплектующих различных торговых марок и производителей не вносящих существенных и принципиальных изменений в эксплуатационные свойства и характеристики оборудования

**Данные по холодопроизводительности приведены при температуре конденсации +45°C и окружающей температуре +32°C.