

ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы с глухими дверьми POLAIR Future

Polair Future - инновационная линейка холодильных шкафов с кассетным агрегатом

Новое поколение профессионального холодильного оборудования, в котором конструкция шкафа разработана с акцентом на:

- * максимальное использование внутреннего пространства,
- * удобство эксплуатации,
- * экономичность энергопотребления,
- * простое сервисное обслуживание.

Холодильный агрегат размещён наверху шкафа в отдельной кассете. Воздухоохладитель вынесен за пределы охлаждаемого отсека, что создает **больше полезного пространства**, зона загрузки продуктами начинается выше, полезный объем шкафа увеличивается, а внутренний объем используется более эффективно.

Применение кассетной технологии упрощает обслуживание шкафов и сокращает время работ специалистов сервиса.



Контрольная панель управляет работой шкафа, отличается удобным интерфейсом и увеличенными цифрами дисплея.

Толщина стенки корпуса всех шкафов новой серии составляет 61 мм, что улучшает теплоизоляцию, помогает стабильно работать при высоких температурах, экономит электроэнергию, а также, позволяет составлять единые гармоничные линии из шкафов разных температурных режимов.

Обшивки шкафов выполнены из нержавеющей стали - снаружи и изнутри *

Алюминиевые профили дверей и верхней панели придают шкафам дополнительную прочность, обеспечивают эргономичность и безупречный внешний вид.

Двери - заливные пенополиуретаном - оснащены съемными легкозаменяемыми уплотнителями с магнитной вставкой.

Шкафы гастронормированы - GN 2/1.

Замки - в комплекте поставки.

Светодиодная подсветка вынесена на фронтальную панель для удобства пользователя.

Педаль для открывания двери - в стандартном исполнении.

Колеса вместо регулируемых по высоте ножек предлагаются в качестве опции.

Холодильные шкафы POLAIR Future — когда технологии меняют стандарт профессионального хранения!

Инновационная конструкция шкафов POLAIR Future позволяет повысить эффективность их использования и снизить эксплуатационные затраты на протяжении всего срока службы, что создает неоспоримые выгоды для конечного покупателя

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Рабочий диапазон температур 0...+6° С, шкафы работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1001286d	CM107-Gk	Future	700	735x890x2045	Кассетный агрегат, увеличенный полезный объем. Алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, контрольная панель, педаль, GN2/1	163 847
1003159d	CM114-Gk	Future	1400	1474x890x2045	Кассетный агрегат, увеличенный полезный объем. Алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, контрольная панель, педаль, GN2/1	222 447
Холодильные шкафы с металлическими дверьми Рабочий диапазон температур -5...+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1007084d	CV107-Gk	Future	700	735x890x2045	Кассетный агрегат, оттайка - горячим газом. Увеличенный полезный объем. Алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, контрольная панель, педаль, GN2/1.	178 426

1007558d	CV114-Gk	Future	1400	1474x890x2045	Кассетный агрегат, оттайка - горячим газом. Увеличенный полезный объем. Алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, контрольная панель, педаль, GN2/1.	244 245
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R290. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена, Руб с НДС
1005139d	CB107-Gk	Future	700	735x890x2045	Кассетный агрегат, оттайка - горячим газом. Увеличенный полезный объем. Алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, контрольная панель, педаль, GN2/1.	195 201
1006122d	CB114-Gk	Future	1400	1474x890x2045	Кассетный агрегат, оттайка - горячим газом. Увеличенный полезный объем. Алюминиевые профили, 4 полки, замок, подсветка, контрольная панель, педаль, GN2/1.	276 811

* за исключением задней внешней стенки

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств