



## ПРАЙС - ЛИСТ

### Низкотемпературные компрессорно-конденсаторные блоки SUSTERA серии RIME L

#### ПОДБЕРИТЕ

#### ХОЛОДИЛЬНУЮ МАШИНУ

с учетом требований вашего проекта!

#### Базовая комплектация и опции ККБ:

- компрессор спиральный
- ресивер
- обратный клапан на жидкостной линии на входе в ресивер
- фильтр-осушитель
- смотровое стекло
- запорные вентили
- автоматические реле высокого и низкого давлений
- автоматическое реле высокого давления для управления вентилятором конденсатора
- манометры низкого и высокого давления
- отделитель жидкости (опционально)
- маслоотделитель (опционально)
- устройство плавного управления скоростью вращения вентиляторов (опционально)
- акустическое исполнение корпуса (опционально)
- зимний комплект W - KVR+дифференциальный клапан на линии нагнетания (опционально)
- малошумный вентилятор (опционально)
- щит управления агрегатом
- корпус агрегата металлический, белый
- комплект документации (паспорт агрегата, гидравлическая и электрическая схемы)
- дополнительная упаковка – обрешетка (опционально)
- свободный подбор ККБ и конфигурация дополнительных опций доступны в программе подбора по QR коду



Артикул	Модель	Хладагент	Холодопроизводительность при T <sub>кип</sub> =-30, T <sub>конд</sub> =+45, кВт	Потребляемая мощность при T <sub>кип</sub> =-30, T <sub>конд</sub> =+45, кВт	Вес, кг	Напряжение, В	Кол-во х диаметр вентиляторов, мм	Объем ресивера, л	Диаметр жидкостной линии, мм	Диаметр всасывающей линии, мм	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Цена, РРЦ, рублей с НДС	Зимняя опция, W
<b>Низкотемпературные ККБ на базе спирального компрессора on/off серии RIME L</b>													
K.2535.0000.01.000	Rime L1	R 404a	1,29	1,73	135	380	1 x 450	10	10	19	1150x570x820	243 014	16 500
K.2533.0000.01.000	Rime L2	R 404a	2,06	2,47	140	380	1 x 450	10	10	19	1150x570x820	271 080	16 500
K.2531.0000.01.000	Rime L3	R 404a	2,8	3,26	145	380	1 x 450	12,5	10	22	1150x570x820	292 463	16 500
K.2529.0000.01.000	Rime L4	R 404a	3,53	3,62	145	380	1 x 450	16	10	22	1150x570x820	311 661	16 500
K.2527.0000.01.000	Rime L5	R 404a	4,22	4,3	175	380	1 x 500	16	12	22	1405x710x925	332 656	16 500
K.2525.0000.01.000	Rime L6	R 404a	5,21	5,17	180	380	1 x 500	20	12	28	1405x710x925	368 309	16 500
K.2523.0000.01.000	Rime L7	R 404a	6,23	6,08	180	380	1 x 500	20	12	28	1405x710x925	402 059	16 500
K.2521.0000.01.000	Rime L8	R 404a	7,24	7,46	200	380	2 x 500	20	12	28	1405x710x1420	444 748	16 500
K.2519.0000.01.000	Rime L9	R 404a	8,25	8,45	200	380	2 x 500	20	16	28	1405x710x1420	475 735	16 500

\*Производитель оставляет за собой право применения комплектующих различных торговых марок и производителей не вносящих существенных и принципиальных изменений в эксплуатационные свойства и характеристики оборудования

\*\*Данные по холодопроизводительности приведены при температуре конденсации +45°C и окружающей температуре +32°C.